




Anticimex Smart Pipe 1 & 2

Smart Pipe er skabt til at udrydde rotter i kloakkerne. De giftfrie kloakfælder opdager rotterne og slår dem ihjel. De døde rotter skylles ud med kloakvandet.


Når Smart Pipens sensorer opdager rottens bevægelser og kropswarme, slår den rotten ihjel. Derefter gør fælden sig klar til næste rotte. Smart Pipe bruger hverken gift eller lokkemad. Fælden påvirker ikke det normale flow i kloakken.

Anticimex Smart - effektiv overvågning og nedkæmpelse


Anticimex Smart er det intelligente system til overvågning og nedkæmpelse af rotter. Fordi Smart overvåger og bekæmper rotter 24/7, forebygger løsningen dyre rotteangreb. Kombineret med den traditionelle rottebekæmpelse fra Anticimex har du det bedste af to verdener.




1 – En rotte nærmer sig fælden.



2 – Fælden sporer rottens kropswarme og bevægelser.



3 – Fælden udløses og slår rotten ihjel



4 – Rotten skylles ud med afløbsvandet og gør sig klar til næste rotte.



Smart Pipe 1 & 2

Styring	Elektronisk med GPRS dataoverførsel til SMS, e-mail and Smart data hub.
Udviklet til	Brønde fra Ø 315 mm. Smart Pipe leveres i flere udgaver, som passer til kloakrør mellem Ø 110 mm og 300 mm.
Sensorer	2 PIR sensorer til gnaveraktivitet 2 lyssensorer for sikkerhed 1 vandniveusensor for sikkerhed og oversvømmelsesvarsel.
Strømforsyning	12V/33AH eller 12V/24AH genopladeligt batteri. Standard oplader. Kan også bruges med standard 230V fatning og 12V genopladelig back-up-batteri i tilfælde af strømsvigt.
ATEX godkendte modeller	Smart Pipe modeller er ATEX-godkendte, når systemet er en kombination af en ATEX-mærket fælde, en ATEX-mærket kontrolboks og et ATEX-mærket batteri (12V og max. 24Ah). Enhver kombination af fælde, kontrolboks og batteri uden ATEX-mærket er IKKE ATEX-godkendt.
Sikkerhed	Fælden deaktiveres omgående, hvis den registrerer lys. Når kameraet inspiceres, deaktiverer lyssensorer fælden.
Tæthedegrad	IP 54
Certificeret af	Umweltbundesamt (Federal Environmental Agency) UBA - 99 205/13
Dimensioner	Ø 110: L 297 / B 125 / H 593 mm Ø 160: L 347 / B 125 / H 697 mm Ø 200: L 364 / B 125 / H 785 mm Ø 250: L 340 / B 125 / H 790 mm
Vægt	Ø 110: 7 kg Ø 160: 8 kg Ø 200: 9 kg Ø 250: 10 kg